

4.9 kA (3 s) de acuerdo con IEC 60947-3
8.5 kA (1 s) de acuerdo con IEC 60947-3

Durabilidad mecánica	15000 ciclos
Durabilidad eléctrica	AC-22A : 1500 ciclos 440 V CA 50/60 Hz AC-22A : 1500 ciclos 500 V CA 50/60 Hz AC-22A : 1500 ciclos 690 V CA 50/60 Hz AC-23A : 1500 ciclos 440 V CA 50/60 Hz AC-23A : 1500 ciclos 500 V CA 50/60 Hz AC-23A : 1500 ciclos 690 V CA 50/60 Hz DC-22A : 1500 ciclos 250 V CC 4 polos en serie DC-23A : 1500 ciclos 250 V CC 4 polos en serie
Paso de conexión	35 mm
Altura	136 mm
Anchura	140 mm
Profundidad	96 mm
Peso del producto	2,2 kg

Medioambiente

normas	IEC 60947-1 IEC 60947-3
certificaciones de producto	CCC KEMA-KEUR
grado de protección IP	IP40 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK07 acorde a EN 50102
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-50...85 °C