

# EVB1A22P2KI (15 023 27)

EVlink Smart Wallbox Elbillader med T2 7/22 kW  
nøkkel



## Hovedkarakteristikk

Serie	EVlink
Produkt navn	EVlink Smart Wallbox
Produkt eller type komponent	Ladestasjon
Kortnavn utstyr	EVB1
Antall poler	3P + N for hovedstrøm 1P + N for hovedstrøm
Monteringsmetode	Montering på ladestolpe Veggmontert
Produktserie	Standard
[Us] matespenning	380...415 V AC 50/60 Hz 220...240 V AC 50/60 Hz
Nominell effekt	7.4 kW 32 A 22 kW 32 A
Adgangskontroll	Key

## Alternativer

Antall uttak	1
Type utgang	Right side T2 socket-outlet / silver plated contacts
Jordingssystem	IT. (For Renault Zoe, TT Kompatibel IT med ekstra isolasjonstrafo på strømforsyningen TN-S) TN-S TT
Antall innganger	6
Type konnektor	RS485 for metering Modbus 3 RJ45 for Ethernet LAN connection
type input	Binary power limitation closing contact Binary delayed charging closing contact
Start/stopp	1 remote control 1 illuminated push-button multi-colour stop/restart
Lokal varsling	1 LED multi-colour function: status indication
Kommunikasjonsprotokoll	OCPP 1.6
I drift	Frittstående Gruppert arkitektur
Mulige funksjoner	Laststyring Ladedetaljer Diagnostisere funksjoner
Webserver	Innebygd
Ethernet service	Konfigurasjon via web server

## Miljø

standarder	IEC 61851-1 IEC 61851-22 IEC 62196-1 IEC 62196-2
produktsertifikater	CE CB
IP-grad	IP54 IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 IEC 62262
omgivelsestemperatur for drift	-30...50 °C
omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
relativ fuktighet	5...95 %
høyde	480 mm

&nbps;informasjonen i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri.  
 Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukerapplikasjoner.  
 Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige og fullstendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk.  
 Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hfter for misbruk av innværende opplysninger.

bredde	331 mm
dybde	170 mm
vekt	6.2 kg
farge	Hvit RAL 9003 Grå RAL 7016

### Bærekraftig

Bærekraftig	Ikke et Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1622 - Schneider Electric declaration of conformity
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Tilgjengelig