

Descripción de las opciones de bloqueo	Dispositivo de cierre con candado
Conexiones - terminales	Terminal, arriba o abajo rígido cableado(s) 1...16 mm ² max Terminal, arriba o abajo Flexible cableado(s) 1...10 mm ² max Terminal, arriba o abajo flexible con terminal cableado(s) 1...10 mm ² max
Longitud de cable pelado para conectar bornas	15 mm (arriba o abajo)
Par de apriete	2 N.m (arriba o abajo)
Protección contra fugas a tierra	Integrado

Medioambiente

normas	EN/IEC 61009-2-1
certificaciones de producto	VDE RCM
grado de protección IP	IP20 acorde a IEC 60529 IP40 para envolvente modular acorde a IEC 60529
grado de contaminación	3
Categoría de sobretensión	III acorde a IEC 60364
compatibilidad electromagnética	Resistencia a impulsos 8/20 µs, 3000 A acorde a EN/IEC 61009-2-1
tropicalización	2 acorde a IEC 60068-1
humedad relativa	95 % (55 °C)
temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 1214 - Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACH	La referencia no contiene SVHC
perfil ambiental del producto	Disponible
instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	No necesita operaciones específicas para reciclaje